

12 HJÄLPMEDEL VID FÖRFLYTTNING
1236 Personlyftar
123603 Hjullyftar, med lyftselare och/eller lyftslingor (avtal tom 150531)

Benämning	Produktnummer	Pris
Birdie	3000500.E4A00-0125	6 112
Lyftbygel tvåpunkt 35 cm (enbart bygel)	1446274-0152	668
Lyftbygel tvåpunkt 55 cm (enbart bygel)	1526582-0125	678

Standardutförande/Fakta – för mer information www.invacare.se

Tvåpunkts lyftbygel 45 cm. Inbyggd laddare, Batteridrivnen lyft Rörelse, benbreddning, urkrokningskydd, mekanisk nödsänkning, Lyftomfång 47–171 cm. Benspridning max 104 cm. Max brukarvikt 170 kg.

123604 Mobila stålyftar (avtal tom 150531)

Benämning	Produktnummer	Pris
Sabina II EE	2020003	8900
Lyftbygel 350 (enbart bygel)	2027002	1794
Lyftbygel Comfort (enbart bygel)	2027003	2080

Standardutförande/Fakta – för mer information www.liko.se

Uppresningslyft med inbyggd laddare, batteridrivnen lyft Rörelse, två hastigheter för höjning/sänkning och elektrisk benbreddning. Utbytbar bygel (standard Lyftbygel 350), bygel har urkrokningskydd. Mekanisk nödsänkning, överlastningskydd. Underbensstödet är avtagbart och justerbart, fotstödet är avtagbart. Max brukarvikt 200 kg.



Sabina med standardbygel (lyftbygelbredd 35 cm) används med uppresningsväst eller trygghetsväst som lyfter bakom ryggen och runt överkroppen. Armarna hålls utanpå västen och brukaren medverkar genom att dra i handtagen efter sin förmåga.

Sabina med Comfortbygel (lyftbygelbredd 60 cm) används i kombination med Comfortväst som lyfter bakom ryggen och runt överkroppen. Armarna innanför lyftvästen och brukaren medverkar genom att dra i handtag efter förmåga.



A-hjälpmedel – 12 Hjälpmedel vid förflyttning, Överflyttning

reviderad 2014-09-09

Produktbilder hämtade från respektive leverantörs hemsida

2 (2)



123612 Stationära lyftar, monterade på/i vägg/väggar, golv och/eller tak (avtal tom 150531)

Benämning	Produktnummer	Pris
Taklyft inkl lyftblock Likorall 200 komplett		

Standardutförande/Fakta – för mer information www.liko.se

Lyftmotor placerad på takskena. Snabbkoppling av lyftbygel, bygel går att rotera 360°. Skenan i form av raxskena/treverssystem. Manöverdosa med väl markerad tryckyta. Parkeringstavla för lyftbygel. Lyft från golv vid takhöjd högst 2,40 m. Max brukarvikt 200 kg

Prisexempel 1 8 523:-/3 m raxbana montering betongtak

Prisexempel 2 11 286:-/3 m traverssystem montering betongtak

Utgående sortiment, kan levereras så länge lager finns

Benämning	Produktnummer	Pris
Uno 102 EE	2010004	10 950

Standardutförande/Fakta – för mer information www.liko.se

Inbyggd laddare, batteridrivnen lyftförelse, benbreddning, urkrokingsskydd, mekanisk nödsänkning.